



Hornhøytaler - BBR-DK-30/T PP

Produktdatablad

Hornhøytaler

Denne kraftige hornhøytaleren med sikkerhetsstandard iht. EN 54-24:2008, er utmerket for talealarm. Alle våre sertifiserte hornhøytalere i henhold til EN 54-24:2008, er utstyrt med keramisk rekkeklemme og termosikring, noe som øker sikkerheten i en brann.

Hornhøytalere i DK-serien er spesielt aktuelle å bruke i forbindelse med kunngjøringer og varsling. På grunn av sin utmerkede kapasitet og enorme lydtrykk, er den perfekt egnet for både innendørs og utendørs bruk. Modellen har to nipler slik at høyttalerkursen kan koples både inn og ut av høyttaleren. Dermed unngås behovet for en ekstra koblingsboks.



Spesifikasjoner	
Sertifisering:	EN 54-24:2008
Overføringshastighet:	30 Watt
Frekvensområde (-10 dB):	400 — 7500 Hz
SPL 1W / 1m:	110 dB
SPL Pmax / 1m:	125 dB
Spredningsvinkel 1.000 Hz (-10 dB):	110°
Transformator/tapping:	100 V, 30/15/7,5/3,75 Watt
Dimensjoner:	Ø238 x 302 mm
Vekt:	2,3 kg
Materiell:	ABS plastkapsling
Forbindelse:	3-polet keramisk klemme
Farge:	RAL 7035 Grå
Beskyttelse:	IP66

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-BBR-DK-30/T PP	HORNHØYTALER 30W DK-30/T EN 54

AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS

Hovedkontor: NO-7483 Trondheim Tlf: 73 58 25 00, faks: 73 58 25 01, e-post: info@autronicafire.no

Regionskontor: Oslo 23 28 70 00, **Moelv** 62 34 10 00, **Tønsberg** 33 33 19 30, **Notodden** 35 01 18 18,

Bergen 55 17 61 80, **Harstad** 77 00 25 50, **Stavanger** 51 84 09 00, **Haugesund** 52 83 88 50, **Kristiansand** 38 06 61 00

Besøk Autronica Fire and Security AS sine nettsider: www.autronicafire.no