

AUTROMASTERV MINI PC

Presentasjonssystemet AutroMaster V Produktdatablad

Egenskaper

- 7. generasjon IntelCore® i3-7100U™-prosessor
- Intel HD®-grafikk 620 (IGP)
- To DDR4 SO-DIMM-kontakter (opptil 32 GB 2133 MHz)
- 1 x SATA3-port for kobling til 2,5 HDD eller SSD (NUC7i3BNH)
- M.2-spor med fleksibel støtte for en 42 eller 80 mm M.2 SSD
- Klar for Intel® Optane™-minne (NUC7i3BNH)
- Intel® Dual Band Wireless AC 8260 og Bluetooth* 4.2
- DC-kontakt på bakpanelet (12 V - 19 V)
- Én HDMI* 2.0 visningsport i full størrelse, med støtte for lyd i 8 kanaler (7.1 surroundlyd)
- Intel® Gigabit LAN
- 2 x USB 3.0-porter på bakpanelet
- USB-port type-C port som gir DisplayPort* 1.2 eller USB 3.1 gen 2
- Støtte for Kensington-lås
- Støtte for tredjepartslokk som kan skiftes ut av bruker
- Mikro-SD-kortspor
- Infrarød sensor
- To USB 3.0-porter (inkl. en ladeport) på frontpanelet
- Kontakt for hodetelefoner/mikrofon på frontpanelet
- Av-/på-knapp på frontpanelet
- Dobbel mikrofonarray foran
- LED i flere farger på frontpanelet

Beskrivelse

AutroMaster V Mini PC er en industriell PC som brukes til AutroMaster V-formål. Den har ingen bevegelige deler og bruker mindre strøm enn en standard stasjonær/tårn-PC.

Det lille formatet gjør den anvendelig når plassen er begrenset.

Mini PC-en er utstyrt med Intels nyeste arkitektur, 7. generasjon IntelCore® i3-7100U™-prosessor.



PC-en leveres med Intel® Dual Band Wireless AC 8260, den raskeste trådløse prosessoren som kan leveres i dag, sammen med innebygd Bluetooth* 4.1 for tilkobling til trådløse eksterne enheter.



Artikkelnummer	Beskrivelse
116-AM-V-BASIC-PC	PC for AutroMaster V Basic med lisens for 200 sløyfeenheter
116-AUTROMASTER-PC-V	PC for AutroMaster V uten lisens

Tekniske spesifikasjoner – NUC7I3BNK	
Prosesor	Intel® Core™ i3-7100U processor (2.4 GHz, Dual Core, 3 MB Cache, 15W TDP)
Grafikk	- Intel® HD Graphics 620 - One HDMI* 2.0 port with 4K at 60 Hz - USB Type-C port with DisplayPort* 1.2
Systemminne	Two DDR4 SO-DIMM sockets (up to 32 GB, 2133 MHz), 1.2V
Lagringskapasitet (NUC7I3BNK)	- Micro SDXC slot with UHS-I support on the side - One M.2 connector supporting 22x42 or 22x80 M.2 SSD
Ekstern tilkobling	- Intel® Gigabit LAN - USB Type-C port providing USB 3.1 Gen 2 with data transfer up to 10 Gbps - Four Super Hi-Speed USB 3.0 ports (two back panel ports and two front ports including one charging port) - Two additional Hi-Speed USB 2.0 ports via internal header - Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (802.11ac), 2x2, up to 867 Mbps - Dual Mode Bluetooth* 4.2
System-BIOS	64 Mb Flash EEPROM with Intel® Platform Innovation Framework for EFI Plug and Play - Advanced configuration and power interface V3.0b, SMBIOS2.5 - Intel® Visual BIOS - Intel® Express BIOS update support
Funksjoner for maskinvareadministrasjon	- Processor fan speed control - Voltage and temperature sensing - Fan sensor inputs used to monitor fan activity - ACPI-compliant power management control
Utvidelsesmuligheter	- Two Internal USB 2.0 ports via two 1x4 headers (for replaceable lid support) - One AUX_PWR header - One Consumer Electronics Control header
Lyd	- Up to 7.1 surround audio via HDMI - Headphone/microphone jack on the front panel - Dual-array microphones on the front panel
Funksjoner på frontpanelet	Reset, HDD LED, Power LEDs, power on/off
Mekanisk kabinetstørrelse	4.53" x 4.37" x 1.38" 115 mm x 111 mm x 35 mm

Tekniske spesifikasjoner – NUC7I3BNK	
Prossessor	Intel® Core™ i3-7100U processor (2.4 GHz, Dual Core, 3 MB Cache, 15W TDP)
Grafikk	- Intel® HD Graphics 620 - One HDMI* 2.0 port with 4K at 60 Hz - USB Type-C port with DisplayPort* 1.2
Systemminne	Two DDR4 SO-DIMM sockets (up to 32 GB, 2133 MHz), 1.2V
Lagringskapasitet (NUC7I3BNK)	- Micro SDXC slot with UHS-I support on the side - One M.2 connector supporting 22x42 or 22x80 M.2 SSD
Ekstern tilkobling	- Intel® Gigabit LAN - USB Type-C port providing USB 3.1 Gen 2 with data transfer up to 10 Gbps - Four Super Hi-Speed USB 3.0 ports (two back panel ports and two front ports including one charging port) - Two additional Hi-Speed USB 2.0 ports via internal header - Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (802.11ac), 2x2, up to 867 Mbps - Dual Mode Bluetooth* 4.2
System-BIOS	64 Mb Flash EEPROM with Intel® Platform Innovation Framework for EFI Plug and Play - Advanced configuration and power interface V3.0b, SMBIOS2.5 - Intel® Visual BIOS - Intel® Express BIOS update support
Funksjoner for maskinvareadministrasjon	- Processor fan speed control - Voltage and temperature sensing - Fan sensor inputs used to monitor fan activity - ACPI-compliant power management control
Utvidelsesmuligheter	- Two Internal USB 2.0 ports via two 1x4 headers (for replaceable lid support) - One AUX_PWR header - One Consumer Electronics Control header
Lyd	- Up to 7.1 surround audio via HDMI - Headphone/microphone jack on the front panel - Dual-array microphones on the front panel
Funksjoner på frontpanelet	Reset, HDD LED, Power LEDs, power on/off
Mekanisk kabinettstørrelse	4.53" x 4.37" x 1.38" 115 mm x 111 mm x 35 mm